

INDU mol



Flanges o Bridas de Acero Inoxidable 304

Tipo Ciego — Norma ASME B16.5 Class 150

www.indumol.cl

Descripción y Características

Elemento de unión para sistemas de tuberías, usado para sellar extremos no utilizados temporalmente o aislar equipos para mantenimiento/inspección. Fabricado en acero inoxidable 304, norma dimensional ASME B16.5.




Campo	Valor
Material	Acero Inox. 304
Norma Dimensional	ASME B16.5
Rating de presión	Class 150 LB
Tipo de Cara	RF (Raised Face)
Presión máx. trabajo	150 PSI a temp. ambiente

Aplicaciones típicas: Sellado de extremos de tubería, aislamiento de equipos para mantenimiento, pruebas de presión de sistemas, prevención de fugas.

Tabla Técnica

Medida	Ø Exterior (mm)	Ø Círculo pernos (mm)	Nº pernos	Ø Agujero perno (mm)	Espesor (mm)
3"	190	152,4	4	19	22,4
4"	229	190,5	8	19	22,4
5"	254	216	8	22	22,4
6"	279	241,3	8	22	23,9
8"	343	298,5	8	22	27
10"	406	362	12	25	28,4



Lanin 1634

s.toledo@indumol.cl

www.indumol.cl