INDUMOL

FICHA TÉCNICA



TERMOS INDUSTRIALES · ÁNODOS

Ánodos de magnesio

Ánodos de sacrificio que protegen termos, estanques y calderines contra la corrosión interna.

Magnesio	300 · 1000 mm	Roscado	Por unidad
MATERIAL	LARGOS	MONTAJE	FORMATO DE VENTA

01 Descripción

El ánodo de magnesio es un ánodo de sacrificio: se instala dentro del termo o estanque, en contacto eléctrico con el metal, y se desgasta en su lugar. Como el magnesio es más activo que el acero, la corrosión ataca al ánodo y no a las paredes del equipo.

Este sistema, llamado protección catódica galvánica, alarga la vida útil de termos eléctricos, calderines, estanques de agua caliente e intercambiadores. El ánodo es un repuesto: se revisa y se reemplaza cuando se ha consumido.

- Protege el estanque y sus componentes contra la corrosión.
- Alarga la vida útil del termo o calderín.
- Montaje roscado con cabeza hexagonal.
- Dos largos: 300 mm y 1000 mm.

02 Especificaciones

Tipo	Ánodo de sacrificio
Material	**Magnesio**
Protección	Catódica galvánica
Montaje	Roscado, cabeza hexagonal
Largos	300 mm · 1000 mm
Formato de venta	Por unidad

03 Modelos disponibles

Producto	Largo (mm)	Uso habitual
Ánodo de magnesio 300 mm	300	Termos y calderines chicos
Ánodo de magnesio 1000 mm	1.000	Termos y estanques grandes

04 Aplicaciones

- Termos eléctricos industriales
- Calderines y acumuladores
- Estanques de agua caliente
- Intercambiadores de calor

Industrias

Minería · Construcción · Agroindustria · Química · Energía

05 Recomendaciones de uso

1. Revisar el ánodo al menos una vez al año; con agua dura o de pozo, cada 6 meses.
2. Reemplazarlo cuando se haya consumido gran parte del magnesio o se vea el alma de acero.
3. Cortar la energía y vaciar parcialmente el equipo antes de sacarlo.
4. Usar cinta o sellante para roscas al instalar el ánodo nuevo.
5. Elegir el largo según la altura del estanque: consulta si tienes dudas.

¿Qué ánodo lleva tu termo?

Envíanos el modelo o la capacidad del equipo y te decimos qué ánodo necesitas.

Escríbenos al +56 9 3442 5509

Lanín 1634, Conchalí, Santiago · info@indumol.cl

INDUMOL

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Insumos eléctricos y soluciones de calefacción industrial en Chile.

COTIZA POR WHATSAPP

+56 9 3442 5509

Escanea el código o escríbenos directamente.

CORREO

info@indumol.cl
s.toledo@indumol.cl

TELÉFONOS

+56 9 3442 5509
+56 9 7211 6964

DIRECCIÓN

Lanín 1634, Conchalí, Santiago

Solo atención web y despacho

HORARIO

Lunes a jueves
08:25 a 17:45
Viernes
08:20 a 13:00
Sábado y domingo
Cerrado

www.indumol.cl